



# Filtro A2B2E2K2P3 R D



## Protección Respiratoria: Filtros

### Descripción y composición:

**Filtro fabricado con materiales de alta resistencia** que no producen efectos nocivos sobre la salud e higiene del usuario.

**Diseñado para ofrecer una excelente protección contra:** vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, gas y vapores inorgánicos, gases ácidos, Anhídrido Sulfuroso (SO<sub>2</sub>), Amoniacio (NH<sub>3</sub>) y sus derivados orgánicos, polvo, humo y neblina.

**Filtro reutilizable:** puede ser usado durante más de una jornada de trabajo.  
**Pasa el test de Dolomita:** menor obstrucción durante más tiempo.

Este filtro puede usarse con máscaras completas con conexión a rosca unificada EN 148-1.

Resistencia respiratoria:  
a 30 l/min: 1.8 mbar  
a 95 l/min: 6.6 mbar

**Peso:** 380 gr.



Conexión a rosca universal.



Protección frente a:  
Gases, Vapores y partículas.



Categoría III.

Ref.	Producto
901150	Filtro A2B2E2K2P3 R D

## Protección Respiratoria: Filtros

<b>Norma y Certificación</b>	EN 143 CE EN 14387 CE
<b>Aplicaciones</b>	Soldadura de motor de vehículos, de aluminio, de acero inoxidable. No usar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen y en presencia de gas y/o vapores diversos de aquellos debidamente indicados. El filtro tampoco está indicado para retener vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65°C, Monóxido de Carbono (CO), y Oxido de ozono etc..
<b>Conservación Almacenaje - Caducidad</b>	Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad y el polvo. La vida de los filtros está marcada en ellos y es válida para envolturas sin desgarrar. Esta fecha de caducidad viene indicada de la siguiente manera:  XX / XXXX (MES / AÑO)
<b>Indicaciones Uso - Modo empleo</b>	Este equipo filtra el aire contaminado, pero no proporciona oxígeno. Por ello, no debe usarse cuando el contenido de oxígeno en el ambiente sea inferior al 17% en volumen. Salga inmediatamente de la zona de trabajo y reemplace los filtros si durante su uso: <ul style="list-style-type: none"><li>- Siente dificultad al respirar.</li><li>- Siente mareos o vértigos.</li><li>- Huele o nota el sabor a contaminante.</li></ul>
<b>Presentación</b>	Caja de 4 ud. Cartón de 14 cajas. (56 ud.) Medidas caja: 22x22x11cm. Medidas cartón: 60x40x43 cm
	
<b>Código de Barras</b>	GTIN-13: 8423173098940 GTIN-14: 18423173098947

